

PREPARAZIONE

Il prodotto non deve essere utilizzato su superfici nuove o già lucide.

La preparazione della superficie è la parte più importante per l'applicazione di Poli Glow. Seguire attentamente le istruzioni per assicurare una facile e completa preparazione. Per un migliore risultato utilizzare una soluzione di acido ossalico per rimuovere le ossidazioni e variazioni di colore presenti sulla fibra di vetro colorata. Su queste superfici si può anche usare la spugnetta abrasiva 3M Scotch Brite Ultra Fine. L'applicazione di Poli Glow su superfici macchiate avrà come risultato delle macchie lucide! Assicurarsi che la superficie sia bene risciacquata ed asciutta prima dell'applicazione.

APPLICAZIONE

Non usare Poli Glow come una cera. Piuttosto, deve essere applicato come una vernice. Inumidire l'applicatore e rimuovere l'eccesso di acqua strizzando bene. Spruzzare un po' di Poli Glow sull'applicatore in modo uniforme. L'applicatore dovrà essere umido, ma non bagnato. Applicare sulla superficie sempre in una direzione, orizzontalmente o verticalmente, su una superficie di circa 2 x 2 metri. Non fare movimenti circolari. Una mano asciuga in circa 2 minuti, a seconda della temperatura ambiente (la temperatura minima per l'applicazione è di 13° Centigradi). Deve essere applicato con delicatezza. Non esercitare troppa pressione sull'applicatore, in quanto ciò potrebbe causare bolle o striature sulla superficie. L'applicatore deve essere allontanato dalla superficie gradualmente durante la passata. Se si dovessero formare striature, rimuoverle rapidamente con l'applicatore prima che asciugino. **Non ripassare prima che la superficie sia completamente asciutta.**

Stendere un minimo di 4-6 mani prima di passare ad un'altra zona. Le prime 2-3 mani appariranno striate ed opache perché la superficie deve assorbire il Poli Glow. Dopo qualche decina di minuti, il Poli Glow presente sull'applicatore tenderà



EFFETTO BAGNATO



IL VECCHIO GELCOAT TORNERA' NUOVO

ATTENZIONE: Non ingerire. Indossare sempre guanti e occhiali protettivi durante l'utilizzo. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con abbondante acqua e contattare subito un medico.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DI BAMBINI ED ANIMALI DOMESTICI.

CONTENUTO: Poli Glow è un polimero a base acquosa con fortificazione di uretano e protettori anti-UV. Poli Glow non contiene prodotti pericolosi o a base oleosa.

Contenuto 32 fl. Oz.



a solidificarsi. Lo si capirà perché l'applicatore non scorrerà più in modo fluido e tenderà a formare delle righe sulla superficie. A questo punto sciacquare bene l'applicatore, strizzarlo in modo che sia appena umido e ricominciare. Evitare il contatto con acqua e pioggia per almeno 6 ore dopo l'applicazione (meglio 12 ore). Le piccole macchie di acqua eventualmente presenti spariranno dopo alcune ore di esposizione al sole. Poli Glow può anche essere usato sotto il sole diretto, ma non se le superfici da trattare sono di colore scuro, in quanto si scalderebbero troppo. Poli Glow può essere applicato sopra le scritte adesive in vinile. Tutte le scritte e gli adesivi devono essere applicati alla superficie prima del trattamento con il Poli Glow.

MANUTENZIONE

Poli Glow è un prodotto unico. Non viene rimosso utilizzando acqua e sapone. Per eseguire la normale manutenzione, lavare con uno shampoo neutro per auto o barca, senza cera. La manutenzione sarà più facile, perché lo sporco e le macchie non aderiscono alla superficie trattata con Poli Glow. Riapplicare 2-3 mani di Poli Glow ogni 6-8 mesi. Così facendo, sarà sufficiente un semplice lavaggio con acqua e sapone senza dover ripetere il trattamento con Poli Prep. Evitare il contatto con prodotti a base di ammoniaca, sgrassanti, e detersivi per il teak o lo scafo, in quanto potrebbero rimuovere lo strato di Poli Glow dalla superficie.

Non far congelare il prodotto.

RIMOZIONE POLI GLOW

Per rimuovere il Poli Glow dalle superfici utilizzare Poli Strip Liquido Concentrato, opportunamente diluito con acqua. Visitate il nostro sito web per ulteriori informazioni.

DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA
DA:
Negozio Equo s.r.l.

www.negoziogequo.com
www.poliglow.it